

מפרט טכני BX2350

BX2350	דגם	
D902-E3-BX-2	דגם	
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה	סוג	
1123 סמ"ק	נפח מנוע	
23 כ"ס	כ"ס	
3	מס' צילינדרים	
73.6 x 72 מ"מ	קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
3200 סל"ד	סל"ד מקסימאלי	
56.1 ניוטון מטר	מקסימום מומנט	
12 וולט	בטרייה	
25 ליטר	נפח מיכל דלק	
3.1 ליטר	שמן מנוע (עם פילטר)	
2.7 ליטר	קירור מנוע	
11.6 ליטר	שמן גיר	
212 ס"מ	אורך כולל (ללא נק' שלישית)	
242.5 ס"מ		
114.5 ס"מ	רוחב כולל (מדרג מינימלי)	
178.5 ס"מ	גובה כולל (מקצה קשת הבטיחות)	
125.5 ס"מ	גובה כולל (מקצה הכיסא)	
140 ס"מ	רוחק סרנים	
17.5 ס"מ	מרווח גחון	
מרכז-מרכז 91 ס"מ	קדמי	מרווח
מרכז-מרכז 82 ס"מ	אחורי	צמיגים
585 ק"ג	משקל כולל	
2.3 מ'	מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)	
הידרוסטטית	ראשית	תיבת
גבוה - נמוך	משנית	הילוכים
2 הילוכים קדימה, 2 הילוכים אחורה	הילוכים	
דיסקים טבולים בשמן	בלמים	
הידרוסטטי	היגוי	
18x8.5-10	קדמי	מידת צמיגים
26x12-12	אחורי	(גודל סטנדרטי)
0-6 קמ"ש	קדימה	מהירות נסיעה
0-13 קמ"ש		
0-4.5 קמ"ש	אחורה	
0-10 קמ"ש		
23.5 ליטר לדקה	הספק משאבה	
קטגוריה 1	זרועות הרמה + נקודה שלישית	
549 ק"ג	כוח הרמה	
309 ק"ג	מקסימאלי	
	60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה	
6 שיני הזחה	ציר PTO	אחורי
540 סל"ד PTO ב-3142 סל"ד מנוע	מהירות	
2500 סל"ד PTO ב-3043 סל"ד מנוע	מהירות	אמצעי (שולחן כיסוח)
13.7 כ"ס	כ"ס PTO	

