

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני לטרקטור B3150HST

B3150HST עם קבינה	B3150HST	דגם	
V1505		דגם	
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג	
1498 סמ"ק		נפח מנוע	
30 כ"ס		כ"ס	
4		מס' צילינדרים	
78 X 78.4 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
2600 סל"ד		סל"ד מקסימאלי	
92 ניוטון מטר		מקסימום מומנט	
12 וולט		בטרייה	
31 ליטר		נפח מיכל דלק	
4.1 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)	
5.2 ליטר	4.5 ליטר	קירור מנוע	
17 ליטר		שמן גיר	
301 ס"מ	290 ס"מ	אורך כולל (עם נק' שלישית)	
136.5 ס"מ		רוחב כולל (מדרך מינימלי)	
212.5 ס"מ	232 ס"מ	גובה כולל	
166.6 ס"מ		רוחק סרנים	
31.5 ס"מ		מרווח גחון	
מרכז-מרכז 93.5 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 105 ס"מ	אחורי		
1035 ק"ג	840 ק"ג	משקל כולל	
2.1 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)	
הידרוסטאטי		ראשית	תיבת
גבוה – בינוני - נמוך		משנית	הילוכים
דיסקים טבולים בשמן		בלמים	
הגה הידראולי		היגוי	
24X8.5-12 / 7-12	קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)	
13.6-16 / 12.4-16	אחורי		
בקרת גובה		בקרת שליטה הידראולית	
19.7 ליטר לדקה / היגוי 14.8 ליטר לדקה		הספק משאבה	
קטגוריה 1		זרועות הרמה + נקודה שלישית	
970 ק"ג		כוח הרמה מקסימאלי	
760 ק"ג			
6 שיני הזחה		ציר PTO	אחורי
540 סל"ד PTO ב-1592 סל"ד מנוע		מהירות	אמצעי
2500 סל"ד PTO ב-2600 סל"ד מנוע		מהירות	
23 כ"ס		כ"ס PTO	

*** אופציה – התקנת מכסחת גחון פליטת צד, וגם סל איסוף צדפה.

